Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu

GOING FUTURE TODAY.

Hausinstallationskabel für Terrestrik, Kabel-TV und SAT

CSA 111

ZVEI: Satellit & Kabel

sat

- Schirmungsmaß und Kopplungswiderstand über den Frequenzbereich Klasse A +
- HDTV tauglich
- 3-fach Schirmung / mit Metermarkierung
- PE-Kabel, gasgeschäumtes Dielektrikum für äußerst geringe Dämpfungswerte
- beste Reflexionsdämpfung im SAT-Frequenzbereich
- top Preis- / Leistungsverhältnis
- Brandschutzklasse Eca

100 m Ring

250 m Abrollkartonage

500 m Trommel

Technische Daten

Typ		CSA 111
Bestellnummer		750 110 (100 m, Ring) 750 140 (250 m, Abrollkartonage) 750 111 (500 m, Trommel)
EAN-Code		4026187197711 (100 m, Ring) 4026187198862 (250 m, Abrollkartonage) 4026187197728 (500 m, Trommel)
Innenleiter CU blank / massiv	[Ø mm]	1,13
Dielektrikum geschäumtes PE	[Ø mm]	4,8
Schirmung 1:		doppelt kaschierte Aluminiumfolie, geklebt
Schirmung 2:	[mm]	0,12 * 128, Aluminiumgeflecht
Schirmung 3:		doppelt kaschierte Aluminiumfolie
Mantel (PVC weiß, Metermarkierung)	[Ø mm]	6,9
Impedanz	[Ω]	75
Betriebstemperaturbereich	[°C]	-20…70
Brandschutzklasse		Eca
Dämpfung je 100 m @ 20°C		
5 MHz 50 MHz 230 MHz 400 MHz 860 MHz 1000 MHz 1350 MHz 1750 MHz 2150 MHz 2400 MHz	[dB]	1,65 4,60 9,10 11,90 17,80 19,40 22,90 26,30 29,90 31,80
Schirmungsmaß		
Klasse 30 - 3000 MHz		A+ typisch ≥ 110
Transferimpedanz		
Klasse 5 - 30 MHz	[mΩ/m]	A+ ≤ 2,5

ASTRO Bit GmbH
Olefant 3
D-51427 Bergisch Gladbach (Bensberg)

Telefon: 02204 / 405 - 0
Telefax: 02204 / 405 - 10
E-Mail: kontakt@astro-kom.de
www.astro-kom.de

Version 06-2020

Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu